

# MOTOTRBO™

## 携帯型／車載型 (アナログ) 一般業務用 (SR) 無線機

### 特長

- 最高水準の耐塵耐水性能\*
- 強化されたプライバシー
- Bluetooth オーディオ／データ
- エマージェンシーボタン
- ボイスアナウンスメント機能 (コンパンド機能 / AGC 機能)
- クリアな音声
- VOX 機能

### 高品質な IMPRES™ オーディオ

周囲が大音響により大声で話す状況でも静かに小声で話すべき状況でも、自動的に音量や音質の調整を行うIMPRESオーディオは、最適な通信を約束いたします。

### ALT テスト

モトローラ業務用無線機は、過酷な信頼性テストを実施し、無線機の安全性と信頼性を証明しています。

#### 浸水テスト

水をかけ内部の腐食による、回路ショートがないかを確認。

#### 粉塵テスト

粉塵の混入による、回路ショートがないかを確認。

#### 振動テスト

過酷な環境を想定し、9時間以上の激しい振動で破損等がないかを確認。

#### 落下テスト

様々な角度で18回以上落下させ、衝撃による破損や誤作動がないかを確認。

#### 塩霧テスト

霧状の塩水を無線機に吹きかけ、接触部分に生じる腐食を確認。

#### 温度ショックテスト

-40℃から85℃の中に長時間放置し、正常に動作するかを確認。

\* 一部モデルのみ

**XiR E8608i**



IP68

Bluetooth

**XiR P6620i**



IP67

**XiR P8668i**



IP68

Bluetooth

**XiR M6660**



### IP Code

IP (international Protection) とは、異物と水の侵入に対する保護を規格化しているもので、IEC (国際電気標準会議) 規格で認定されている機器の保護構造を記号で示したものです。

IP 6□□□ 粉塵の侵入が完全に防護されている

IP □7□□□ 水面下15cm~1m・30分間、水中に没しても水が浸入しない

IP □8□□□ 水面下での使用が可能 (耐えられる水深、時間は各製品の仕様による)

International

塵埃および固形物に対する保護等級0~6

**IP68**

Protection

水の侵入に対する保護等級0~8

# 製品紹介

| 製品名               | XiR E8608i  | XiR P6620i  | XiR P8668i  | XiR M6660   |
|-------------------|---|---|---|---|
|                   | 小型・堅牢<br>高信頼モデル   | 確かな基本性能を搭載した<br>ベーシックモデル  | 高機能・高性能を誇る<br>最上級モデル  | 最大25W<br>高出力対応車載モデル   |
|                   |  |  |  |  |
| チャンネル数            | 32ch  | 256ch   | 1000ch  | 128ch   |
| 防水性能              | IP68  | IP67  | IP68  | IP54  |
| 送信出力              | 1W/4W (UHF帯)/1W/5W (VHF帯)   | 1W/4W (UHF帯)/1W/5W (VHF帯)   | 1W/4W (UHF帯)  | 1-25W (UHF/VHF帯)  |
| バッテリー持続時間         | 12時間  | 11時間  | 11時間  | 電源:DC13.8V  |
| 外形寸法<br>(H×W×D)mm | 約100×63×34 mm   | 約122×56×39 mm   | 約130×55×36 mm   | 約44×169×134 mm  |
| 本体重量              | 約254g   | 約325g   | 約356g   | 約1.3kg  |
|                   | <small>(リチウムイオン防水充電電池 PMNN4440A 1700mAhの場合)</small>                               | <small>(NiMH充電電池 PMNN4415 1400mAhの場合)</small>                                     | <small>(リチウムイオン防水充電電池 PMNN4406 1600mAhの場合)</small>                                  |   |

## アクセサリ

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>PMMN4071</b><br>IMPRES ノイズキャンセリング<br>リモートスピーカーマイク                                | <b>PMMN4024</b><br>リモートスピーカーマイク   | <b>PMNN4440A</b><br>リチウムイオン防水充電電池 (IP68)   | <b>PMNN4415</b><br>NiMH充電電池   |
|  |  |  |  |
| XiR E8608i XiR P6620i   | XiR P8668i  | XiR E8608i   | XiR P6620i  |
| <b>PMNN4406</b><br>リチウムイオン防水充電電池 (IP68)   | <b>JMTN4011</b><br>連結充電器 (6台連結可能)   | <b>WPLN4247</b><br>IMPRES シングル充電器  | <b>PMLN5255</b><br>IMPRES 6連型充電器  |
|  |  |  |  |
| XiR P8668i  | XiR E8608i  | XiR P6620i XiR P8668i  | XiR P6620i XiR P8668i   |



モトローラ・ソリューションズ株式会社 PCR事業部  
〒108-0023 東京都港区芝浦4-6-8 田町ファーストビル  
TEL 0066-33-813730(通話無料)  
www.motorolasolutions.com/ja\_jp.html

私どもがお手伝いいたします。お気軽にご相談ください。



株式会社ジャパンエニックス  
JAPAN ENIX CO.,LTD.  
 本社 東京都品川区南品川 2-7-18 TEL 03-5715-2351  
 関西支店 大阪市西区千代崎 1-24-11 TEL 06-6583-7700  
 札幌営業所  名古屋営業所  
 仙台営業所  九州営業所  
<https://www.jenix.co.jp/> 営業所住所はこちら▶



**注意**  
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

本製品は日本国内の技術基準に適合した認証を取得しています。●このカタログで使用している製品写真のディスプレイは、ハメコミ合成です。●仕様は改良等のため、予告なしに変更することがあります。製品の色は印刷の関係上、実際の色とは異なる場合があります。●モトローラ・ソリューションズ株式会社は一般社団法人IBRCに加盟し、小形充電式電池のリサイクルを実施しています。ホームページ (http://www.jbrc.com) YSR0087824 MTRBANLG\_JP1802