

IC-4300/IC-4300L

■主な定格

通信方式	交互通話/中継通話
チャンネル数	47ch(交互20ch+中継27ch)
使用周波数帯	400MHz帯
送信出力	10mW(+20%~-50%)
スピーカー出力	40mW以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)
電源の種類	単三形アルカリ乾電池/充電式電池BP-260(単三形Ni-MH電池)
消費電流	300mA以下
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃
外形寸法	47(W)×81(H)×26.5(D)mm(突起物を除く)
重量	IC-4300:約120g(BP-260装着時) IC-4300L:約125g(BP-260装着時)

■当社他製品との通話互換表

	交互通話		中継通話	
	1-11ch	12-20ch	1-18ch	19-27ch
IC-4077S	○	○	○	○
IC-4088	○	○	○	○
IC-4088D	○	○	○	○
IC-4100	○	○	×	×
IC-4100D	○	○	○	○
IC-4110	○	○	×	×
IC-4110D	○	○	○	○
IC-4188D	○	○	○	○
IC-4350/L	○	○	○	○
IC-4500	○	○	○	○
IC-4800	○	○	○	○
IC-4810	○	○	○	○

スピーカーマイク

本体を固定したまま
手で送受話

HM-183PI
防水形スピーカーマイク
4,800円+税
JANコード:4909723018322
本体装着時IPX5の防水性能

本体を固定したまま
手で送受話

HM-186PI
小型スピーカーマイク
3,800円+税
JANコード:4909723018315

2PINストレート変換ケーブル接続型オプション

OPC-2132
2PIN3.5φ/2.5φ変換ケーブル
1,200円+税
JANコード:4909723018308

接続イメージ

イヤホンマイクロホン

付けていることを
感じさせない小型タイプ

HM-177PI
小型イヤホンマイクロホン
3,800円+税
JANコード:4909723018346

お客様にスマートな印象を
与えるタイプ

HM-179PI
イヤホンマイクロホン
6,800円+税
JANコード:4909723018339

本体を固定したまま手で送受話

HM-186
小型スピーカーマイク
3,800円+税
JANコード:4909723009580

スタイリッシュなイヤホンマイク

HM-153
イヤホンマイクロホン
6,000円+税
JANコード:4909723813064

イヤホン

EH-15 イヤホン グレー
2,000円+税
JANコード:4909723803768

SP-16PIBW
耳掛け型イヤホン
1,800円+税
JANコード:4909723018353

SP-32
チューブ式イヤホンアダプター
2,000円+税
JANコード:4909723013280

または

EH-15B イヤホン 黒
2,000円+税
(プラグ直径2.5φ)
JANコード:4909723004356

※EH-15/SP-16PIBWと接続して使用

1PINストレート変換ケーブル接続型オプション VOX機能専用

OPC-2133
1PIN3極2.5φ変換ケーブル
1,200円+税
JANコード:4909723018292

接続イメージ

バッテリー関連

BP-260
充電式電池
(ニッケル水素)
1.2V 1900mAh
1,500円+税

BC-200
連結型2口充電器(BC-186別売)
3,800円+税
JANコード:4909723019848
(5台まで連結可能)

BC-186
ACアダプター(BC-200用)
1,500円+税
JANコード:4909723009924

**コンパクトでスタイリッシュな
耳掛けタイプ**

HS-99
耳掛け型
イヤホンマイクロホン
4,000円+税
JANコード:4909723009375
※本体VOX機能をONにてご使用ください。

HS-94
イヤーフック型
ヘッドセット
1,500円+税
JANコード:4909723809920
※本体VOX機能をONにてご使用ください。

その他

IC-RP4100
中継装置
43,000円+税
JANコード:4909723009313

MB-127
ベルトクリップ(補修用)
1,000円+税
JANコード:4909723019831

OPC-1856
リモートケーブル
2,000円+税
JANコード:4909723009306
(IC-RP4100用)

LC-177
キャリングケース
1,800円+税
JANコード:4909723019817

帽子やヘルメットと
一緒に使えるタイプ

HS-95
ネックアーム型ヘッドセット
12,000円+税 JANコード:4909723810032
※本体VOX機能をONにてご使用ください。

喉の振動を声にする
騒音環境に最適なタイプ

HS-97
咽喉マイクロホン
2,300円+税 JANコード:4909723810926
※本体VOX機能をONにてご使用ください。

アイコム株式会社 国内営業部 〒135-0042 東京都江東区木場2丁目17-16 5F TEL 03-6240-3549 高品質がテーマです。

製品の技術的なお問い合わせ

アイコムサポートセンター
(平日9:00~17:00) フリーダイヤル ☎:0120-156-313
携帯電話・PHS・公衆電話からは:06-6792-4949

その他のお問い合わせは最寄りの営業所までご連絡ください。
最寄りの営業所はホームページでご確認ください。 www.icom.co.jp

Radio Communication Solutions
株式会社 ジャパンエニックス
JAPAN ENIX CO.,LTD.

□ 本 社 東京都品川区南品川 2-7-18 TEL 03-5715-2351
□ 関 西 支 店 大阪市西区千代崎 1-24-11 TEL 06-6583-7700
□ 札幌営業所 □ 名古屋営業所
□ 仙台営業所 □ 九州営業所
<https://www.jenix.co.jp/> 営業所住所はこちら▶

注意 正しく安全にお使いいただくため、
ご使用前に必ず「取扱説明書」を
よくお読みください。

● 定格仕様外観等は改良のために予告なく変更することがあります。● イヤホン使用時は、音量には十分ご注意ください。● 製品の色は印刷の関係上、実際のものとは多少違うことがあります。
● アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴ、ボクッパビープ、CALLBRIDGEロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。



IC-4300 IC-4300L

特定小電力トランシーバー

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種



電池1本で約33時間

IP55の防塵・防水性能

軽くて、小さい。だから、使いやすい。

免許・資格不要

COMPACT BODY

RoHS指令対応

軽くて、小さい。だから、使いやすい。

COMPACT BODY



◀原寸大

BLACK

JANコード:4909723117797



METALLIC RED

JANコード:4909723117773



METALLIC SILVER

JANコード:4909723117780

ユニホームや目的にあわせて選べる3色をラインナップ。シーンを演出するデザイン性も備えています。



レストラン



アパレル



カーディーラー



ホームセンター



COMPACT

軽量、コンパクト。

約93gの軽さ(本体のみ)、幅47mm・高さ81mm・薄さ26.5mmのコンパクトボディを実現。手の小さな方にも扱いやすく、どこにつけても邪魔になりにくいランシーバーです。



W47xH81
xD26.5mm
(突起物を除く)

特定小電力ランシーバー

IC-4300

免許・資格不要

交互 20ch

中継 27ch

希望小売価格 15,800円+税
技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

付属品

・MB-127 ベルトクリップ
(充電機・充電器は別売りです。)

LONG LIFE

電池1本で約33時間*1

単三形アルカリ乾電池(日本製)1本でたっぷり約33時間*1使用できます。(BP-260使用時は約30時間*1となります)



DUSTPROOF / WATERPROOF

IP55*2の防塵・防水性能

激しい水しぶきや粉塵の舞う環境にも耐える高い防水・防塵性能を備えるので、屋外や水濡れする場所でも安心して使えます。



強固なボディ

アメリカ国防総省の物資調達基準に準ずる強度テストをクリア。(MIL-STD-810F)

断線検出機能

万一別売のイヤホンが断線していても電源投入時にわかります。

マイク感度・スケルチ調整

使用環境に応じて調整できるマイク感度・スケルチ(5段階)。

受信専用機能

施設の案内や見学で威力を発揮する受信専用モードを搭載。

コンパダ機能

雑音を軽減し、より明瞭な音声で通話できます。

ショートアンテナ

腰につけても動きを妨げにくい、ショートアンテナを採用。

グループ通話機能

通話相手を限定し、効率的に情報伝達できるグループ通話機能を装備。

VOX機能内蔵

音声に反応してスイッチが自動的にON/OFFされるVOX機能に対応。

その他の機能

- ロック機能 ●ワンタッチPTT機能 ●秘話機能
- 送信出力切替機能(10mW/1mW) ●ポケットビープ機能
- パワーセーブ機能 ●トーンバースト機能 ●VOX感度可変
- VOXディレイタイム可変 ●電池残量表示
- チャンネル設定機能 など

通話距離を重視したロングアンテナタイプ。

IC-4300のコンパクトさはそのままに、ロングアンテナを装備した通話距離重視タイプもラインナップしています。(本体カラーはBLACKのみ)

特定小電力ランシーバー IC-4300L

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

希望小売価格 15,800円+税
JANコード:4909723120605



中継通話機能対応

オプションの中継装置 IC-RP4100で通話距離を約2倍に拡張。



別売 中継装置 CALLBRIDGE IC-RP4100 中継27ch
43,000円+税 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種
JANコード:4909723009313

*1 送信1分/受信1分/待ち受け8分、パワーセーブONの状態 ※2 75μm以下の大きさのタルク粉を2kg/m³の濃度で8時間、0.6m/sの風速で製品に吹きつけ、所定の動作及び安全性を阻害する量の塵埃の侵入がないこと。また、注水ノズル(内径6.3mm)をすべての方向に使用して、3mの距離から、1分間に1mあたり約12.5ℓの水を3分以上注水後、正常に機能すること。