



25周年記念モデル「UBZ-LPシリーズ」、誕生。



DEMITOSS



世界が認めた基本性能と通話品質。
信頼と安心のベストセラー
「DEMITOSS(デミトス)」です。



UBZ-LP20
ブラック B
JANコード:
4975514054718



UBZ-LP20
イエロー Y
JANコード:
4975514054725



UBZ-LP20
レッド RD
JANコード:
4975514054732



UBZ-LP20
シルバー SL
JANコード:
4975514054749

特定小電力トランシーバー
DEMITOSS
UBZ-LP20 NEW
総務省技術基準適合品 免許・資格不要 オープン価格
20ch 対応

中継器に対応した
「UBZ-LP27R」もラインナップ。

中継器対応特定小電力トランシーバー
DEMITOSS
UBZ-LP27R NEW
総務省技術基準適合品 免許・資格不要 オープン価格
47ch 対応 交互20ch 中継27ch

UBZ-LP27R
ブラック B
JANコード:4975514054756




別売の中継器「UBZ-RJ27^{*1}」と組み合わせること
により、広い店舗、倉庫などの広範囲なエリアでの
交信が可能になります。
(27chの中継器アクセスモード対応)




世界が認めた簡単操作。 国内外の幅広いビジネスシーンで 愛用*されています。

*本製品は日本国内専用のモデルです。海外で使用することはできません。




 飲食店・アパレル・
雑貨店などで。




 工事現場・倉庫・
警備などで。



 イベント・
学校・幼稚園などで。

eco機能^{※2}で長時間使えます。

バッテリーセーブ機能に、新たにECOモードを搭載。市販のアルカリ乾電池で最長100時間^{※3}の利用が可能です。



臨機応変に回転アンテナが使える 電波メーターを搭載しました。

作業の邪魔になりがちなアンテナは、必要なときだけ使えばいい。そんなご要望にお応えて、受信電波の状況がひと目でわかる「電波メーター」を搭載。受信状況に合わせて「回転式アンテナ」を柔軟に使いこなせます。



電波メーター

回転式アンテナ

防塵・防水機能^{※4}を搭載しています。

無線機本体はIP54*相当の防塵・防水レベルを実現。屋内、屋外でも安心して利用できる実用性を備えています。

*IP54 (防塵・防水形): 有害な影響が発生するほどの粉塵が中に入らない。あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない。

屋外でも聞きとりやすい大出力を実現しています。

低消費電力の高性能BTLアンプを搭載し、400mWのスピーカー出力を実現。騒がしい屋外などで音量を上げて音割れがなく、イヤホン出力も90mWの大出力で聞き取りやすい音量を実現しています。

コミュニケーションを加速する多彩な機能

20ch ゆとりの20ch対応。
(UBZ-LP27Rは中継機にも対応)

従来の9chと11chのトランシーバーをひとつのボディに凝縮。合計20chの交互交信に対応。9ch機、11ch機、いずれとも交信できます。

手ぶらで使える、話せる。
ハンズフリー運用^{※5}

〈VOX機能〉両手がふさがってPTTボタンが押せないような状況でも安心。音声に反応して自動的に送信状態にできる機能です。(反応感度:5段階)

〈PTTホールド機能〉通話のたびにボタンを押し続ける煩わしさを解消。PTTボタンを一度押すだけで送信を継続、もう一度押すと待ち受け状態になります。

会話の始めはPTTで送信開始、終話はVOX

VOX機能使用時の“頭切れ”を抑えるために、会話の始めはPTTで送信開始、終話はVOXといった操作も可能です。

混信を防止して、快適に通話できる。
グループモード

グループ番号を1~38の中から選んで自由に設定しておくことで、他のグループと混信することなく快適に通話できます。

第三者による通話の聞きとりを防ぐ。
ボイススクランブルモード

グループモードと合わせて、このモードを使用することで、仲間以外の第三者が電波を受信しても通話が聞きとりにくくなります。

残りの通話量を一目で確認。
バッテリー表示機能

バッテリー残量を明確に表示。常にバッテリーの状態が確認でき、突然の電池切れで交信不能といったトラブルも未然に防ぎます。

手探りでも操作できる。
回転ボリューム&シンプル操作キー

手袋をしていても操作できる回転ボリュームを採用。さらに、わかりやすいキー表示とシンプルな配置により、誰もが直感的に使いこなせます。

だれでも手軽に使える。
軽量・コンパクト設計

単3乾電池3本を入れた状態でも、わずか約180g。使う人を選ばない、携帯時をかさばらない設計です。

その他の機能

●送信禁止機能 ●自動復帰設定 (PTTホールド時) ●チャンネル非表示機能 ●10種類の呼出音 ●オートパワーオフ機能 ●バッテリーセーブ機能 ●キーロック機能 ●キー操作時のピープ音の有/無を選択可能 ●電池の交換時間を表示と告知音で知らせるバッテリー低電圧機能

※1:UBZ-RG27、UBZ-RH27、UBZ-BH47FRでも利用可能です。※2:バッテリーセーブ「ON」または「eco (H)」設定時は、消費電力を抑える動作を繰り返しているため、受信やVOX動作開始時の音声が途切れる場合があります。(出荷時はバッテリーセーブ「ON」設定です) ※3:オプションのイヤホン付きクリップマイクロホン (EMC-3) を使用時。※4:外部スピーカー/マイクロホン接続端子用ゴムキャップ装着時のみ適用します。※5:VOX対応のオプション (別売) が必要となります。

●仕様

項目	説明				
チャンネル数	UBZ-LP27R: 交互通話モード20ch + 中継器アクセスモード27ch UBZ-LP20: 交互通話モード20ch				
使用周波数	400MHz帯				
送信出力	UBZ-LP27R: 10mW / 1mW (1mWは中継器アクセスモード1~18ch設定時のみ有効) UBZ-LP20: 10mW				
電波型式	F3E				
低周波出力	内部低周波出力: 400mW 以上 (8Ω負荷、10%歪) 外部低周波出力: 90mW 以上 (8Ω負荷、10%歪)				
電源電圧	DC 4.5V				
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃ (※充電動作: 5℃ ~ 40℃)				
外形寸法	W55.5×H103.9×D26.0mm(突起部含まず)				
本体質量	約180g(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)				
バッテリーライフ	バッテリーセーブ	ON	ECO(H)	測定条件	
	アルカリ乾電池	内蔵スピーカー	60時間	70時間	送信6秒/受信6秒/待受48秒の繰り返し動作を送信出力10mW、バッテリーセーブON、eco(H)、室温25℃の条件下で測定。バッテリーライフは周囲温度やボリューム位置、電池の種類などの使用条件により変動します。
		イヤホンマイク(EMC-3)	80時間	100時間	
	ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)	内蔵スピーカー	24時間	25時間	
イヤホンマイク(EMC-3)		28時間	32時間		
付属品	ベルトフック/取扱説明書/保証書				



●UBZ-LPシリーズ通話互換表

運用モード	交互通話モード(シンプルックス)		中継器アクセスモード(セミデュプレックス)		
	子機ch	h1~h9	1~11	h1~h9	1~18
20ch	UBZ-LP20	○	○	×	×
	UBZ-LP27R	○	○	○	○
	UBZ-LM20	○	○	×	×
	UBZ-LK20	○	○	×	×
	UBZ-LJ20	○	○	×	×
	UBZ-LH20	○	○	×	×
	UBZ-S20	○	○	○	○
	UBZ-S27	○※1	○※1	○※1	○※1
	UBZ-S700	○※1	○※1	○※1	○※1
	UBZ-BH47FR	○※2	○※2	○※2	○※2
	UBZ-BM20R	○	○	○	○
	UBZ-BG20R	○	○	○	○
UBZ-EA20R	○	○	○	○	
11ch	UBZ-LH11	×	○	×	×
	UBZ-LG11	×	○	×	×
	UBZ-LF11	×	○	×	×
	UBZ-BG11R	×	○	×	○
9ch	UBZ-LH9	○	×	×	×
	UBZ-LG9	○	×	×	×
	UBZ-LF9	○	×	×	×
	UBZ-BG9R	○	×	○	×
レピーター(中継器)ch	h1~h9	1~11	h1~h9	1~18	
UBZ-RJ27	×	×	○	○	
UBZ-BH47FR(自局レピーターモード設定時)	×	×	○	○	

※1: UBZ-S27/S700のデジタルシグナリング(選択呼出し機能)を使用している通話は不可。
※2: UBZ-BH47FRの同時通話モード(フルデュプレックス)との通話は不可。

●高強度オプション

EMC-5F
イヤホン付きクリップマイクロホン(マイク感度切替付き)
(ハンズフリー(VOX)対応)
希望小売価格 **7,900円**(税抜き)
JANコード: 4975514043965

EMC-11
イヤホン付きクリップマイクロホン
希望小売価格 **4,700円**(税抜き)
JANコード: 4975514051069

●その他のオプション

EMC-12
イヤホン付きクリップマイクロホン(耳掛けタイプ)
(ハンズフリー(VOX)対応)
希望小売価格 **4,200円**(税抜き)
JANコード: 4975514052844

EMC-3
イヤホン付きクリップマイクロホン
希望小売価格 **3,900円**(税抜き)
JANコード: 4975514022748

HMC-3(G)
ヘッドセット(感度調整VOL付きVOX機能内蔵)
(ハンズフリー(VOX)対応)
希望小売価格 **7,000円**(税抜き)
JANコード: 4975514013982

KHS-35F
ヘッドセット(耳掛けタイプ)
(ハンズフリー(VOX)対応)
希望小売価格 **5,200円**(税抜き)
JANコード: 4975514053711

UCM-100
コントロールマイクロホン
(ハンズフリー(VOX)対応)
希望小売価格 **3,800円**(税抜き)
JANコード: 4975514048571

+ UCM-100はUHSシリーズイヤホンと組み合わせてご使用下さい。
UCM-100単体では使用できません。

快適な装着感の耳掛けタイプ
UHS-1
イヤーフックタイプ
イヤホン
希望小売価格 **2,900円**(税抜き)
JANコード: 4975514048670

装着が目立たない
UHS-2
アコースティックチューブ
イヤホン
希望小売価格 **3,800円**(税抜き)
JANコード: 4975514048588

騒音下でも聞き取りやすい
UHS-3
カナルタイプ
イヤホン
希望小売価格 **2,600円**(税抜き)
JANコード: 4975514048687

KHS-21
ヘッドセット(PTTスイッチ無し)
(ハンズフリー(VOX)対応)
希望小売価格 **3,800円**(税抜き)
JANコード: 4975514039319

HS-9(G)
ブチホン型イヤホン
希望小売価格 **1,500円**(税抜き)
JANコード: 4975514014132

SMC-34(G)
リモコン対応ポリウム付き
スピーカーマイクロホン
希望小売価格 **5,000円**(税抜き)
JANコード: 4975514014002

USC-3(G)
キャリングケース
希望小売価格 **2,500円**(税抜き)
JANコード: 4975514014064

UBC-2(G)
ツインチャージャー
(電源内蔵 ACコード同梱)
希望小売価格 **7,500円**(税抜き)
JANコード: 4975514014194

UBC-4
シングルチャージャー
(ACアダプター同梱)
希望小売価格 **2,500円**(税抜き)
JANコード: 4975514030767

UPB-5N
ニッケル水素バッテリーパック
希望小売価格 **2,900円**(税抜き)
JANコード: 4975514047451

SB-4
ネックストラップ
希望小売価格 **1,400円**(税抜き)
JANコード: 4975514048625

●送信出力1/10mW切り替え。
●ACとバッテリーの2電源に対応。

特定小電力中継器
UBZ-RJ27
希望小売価格 **45,000円**(税抜き)
JANコード: 4975514046706
総務省技術基準適合品 免許・資格不要
●UBZ-LP20はUBZ-RJ27には対応していません。

●通信距離

建物が林立する市街地	約100~200m
見通しのよい場所	約1~2km

見通しのよい場所ほど、速くと通信しやすくなります。表々の距離は、無線機を手に持って使用した際の目安ですが、無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。なお、アンテナを体から離し高く位置させることで、通信距離は向上します。

●本カタログの内容は2015年6月現在のものです。●仕様・意匠は改善のため予告なく変更することがあります。●当社はデモスの補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。●本カタログに掲載した製品写真は撮影上および印刷上の条件により、実際の色と異なる場合があります。●本カタログに掲載の液晶画面表示はイメージです。●直射日光が当たる車内に放置することは避けください。

●ユーザー登録(My-Kenwood)をご利用ください。 <https://jp.my-kenwood.com>

安全点検のお願い

このような症状はありませんか
●電源コードが傷んでいる。
●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
●内部に水や異物が入った。

ご使用中止
コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前のみに必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

製品のお問い合わせは
JVCケンウッド
カスタマーサポートセンター

フリーダイヤル **0120-2727-87**
携帯電話・PHS・一部のIP電話などからのご利用は **045-450-8950**

受付時間: 月~金曜日 9:30~18:00 土曜日 9:30~12:00/13:00~17:30
(日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます)

●お買い求めは 当店で

Radio Communication Solutions
株式会社 ジャパンエニックス
JAPAN ENIX CO.,LTD.

□ 本社 東京都品川区南品川 2-7-18 TEL 03-5715-2351
□ 関西支店 大阪市西区千代崎 1-24-11 TEL 06-6583-7700
□ 札幌営業所 札幌市東区苗穂町 3-4-18 TEL 011-733-6120
□ 仙台営業所 仙台市若林区白萩町 37-25 TEL 022-290-9381
□ 名古屋営業所 名古屋市東区葵 2-3-15 TEL 052-908-1440
□ 九州営業所 福岡市博多区豊 1-10-50 TEL 092-432-9077