

FTH-208

中継器 RP88

雨や雪を気にせずに、しっかりはたらく全天候型無線機。

 ビジネスでも  レジャーでも、オールラウンドで活躍します。



実物大

いまやビジネスでもレジャーでも、あらゆる場面で活躍する特定小電力無線機。申請や資格、通話料も不要ですから、手軽で簡単に利用できます。特にスタンダードの特定小電力無線機は、抜きこんでた防水性能を保持しているため、ビジネスの現場で高い信頼を得ています。水深1mの位置に30分間沈めておいても、機器の内部に影響を与えません*。急な雨や水辺での作業などにも、心強い耐水性能を備えた全天候型無線機です。



免許資格不要 水深1m/30分 付属品 単3×1本 カードサイズ

*水深1mの真水・静水に静かに立て、指定以外の圧を加えず、30分後に引き上げ完全な動作が確認できること。指定の防水型マイク以外を接続、または防水キャップを完全に閉じた状態以外で水没させた場合は、この限りではありません。完全防水ではありませんので、水中での使用はできません。また、水に浸けた場合は、速やかに引き上げて、水分を完全にふき取ってください。

乾電池1本の防水型無線機。スタンダードだけの特長です。

わずか1本の単3アルカリ乾電池で、約33時間*1も働きます。



たった1本のアルカリ乾電池で実に約33時間も働きます。簡単に手に入る単3電池が使えるのも嬉しい配慮。付属の1200mAh充電式電池を使っても約17時間の働きモノ。仕事で毎日使っても、財布にやさしいエコミー設計です。

幅54×高さ86×奥行き17mm*2のカード型コンパクトスタイル。胸のポケットにスッポリ収まるコンパクトなカード型スタイル。しかも、わずか130gの軽さ。実績ある小型実装技術によってこれだけの軽さに抑えました。

大音量で聞き取りやすいBTL回路と大型スピーカー。

FTH-208は、耐水仕様ながらオーディオ出力部分にパワーあふれるBTL回路と大口径スピーカーを採用。騒音下でも、しっかり聞き取れます。

会話のプライバシーを守る秘話機能を搭載。


秘話モードを搭載。秘話設定の無い無線機では通常の再生ができませんので、第三者に通話を聞かれる心配がありません。

単信20チャンネル、中継用27チャンネルの全周波数に対応。

通話エリアを拡大する中継通信用チャンネル全27周波数に対応しています。FTH-208どうしの間に中継器を設置すること

で、通話できるエリアを飛躍的に広げること

ができます。利用できる中継器は、トーン信号を内蔵したタイプです。



実用機能・便利機能をフル装備。

- 相手が交信圏内にいるかがわかるコールバック機能。
- 電源の切り忘れを防止するオートパワーセーブ機能。
- 信号のあるチャンネルをサーチするスキャン機能。
- 38通りのグループ分けができるCTCSS。
- 受信終了時の雑音を取り除くPTTディレイ機能(グループモード時)。

中継器対応・特定小電力無線機

FTH-208 標準価格 41,790円(本体価格39,800円)

標準構成品: Ni-MH電池FNB-81MH、スタンド式充電器VAC-208、ベルトクリップ

- 主な定格 ●送受信周波数(1ch~9ch):422.2000MHz~422.3000MHz ●送受信周波数(01ch~11ch):422.0500MHz~422.1750MHz ●送受信周波数(中継装置使用時、10ch~18ch):送信440.2625MHz~440.3625MHz、受信421.8125MHz~421.9125MHz ●送受信周波数(中継装置使用時、12ch~29ch):送信440.0250MHz~440.2375MHz、受信421.5750MHz~421.7875MHz ●電波型式:F3E ●通信方式:単信および半復信方式 ●送信出力:10mW以下(電波法施行規則第6条適合) ●受信感度:-8dBμ(12dB SINAD法) ●低周波出力:20mW以上(4Q、10%歪時、電源電圧1.2V時) ●動作温度範囲:-10℃~+50℃ ●定格電圧:DC1.2V ●動作電圧範囲:DC1.0V~1.8V ●本体寸法:54(W)×86(H)×17(D)mm(アンテナおよび突起物含まず) ●本体重量:約130g(Ni-MH電池FNB-81MH、ベルトクリップを含む)

《※1》送信1・受信1待ち受け8の割合で、受信音量を最大にした計測値。寒冷地などで使用の場合は、この限りではありません。《※2》突起物を除く。

安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電などの原因となります。

【商品を安全にご使用になるために】本装置を車で使用するには安全のため、車の走行中に運転者は操作をしないでください。必ず安全な場所に停車させて操作を行ってください。【この製品には保証書がついています】保証書は、記入事項をご確認のうえ、大切に保管してください。●製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。●製品の写真は、印刷の関係上、実際のものとは多少異なる場合があります。●このカタログの内容は2011年4月現在のものです。●表示価格には消費税を含んでいます。

■オプション

ニッケル水素電池 FNB-81MH

1200mAhの単3乾電池サイズ。標準構成品と同等。標準価格1,575円(本体価格1,500円)

スタンド式充電器 VAC-208

バッテリーが空の状態から約12時間でフル充電可能。標準構成品と同等。標準価格3,045円(本体価格2,900円)

防浸型スピーカーマイク MH-73A4B

防水構造のスピーカーマイク。標準価格5,460円(本体価格5,200円)

スピーカーマイク MH-57A4B

標準タイプのスピーカーマイク。標準価格4,935円(本体価格4,700円)

タイピン型イヤホンマイク MH-62A4B

マイクを胸元にとめて送受信できるタイピン型のマイク。標準価格6,825円(本体価格6,500円)

小型タイピンマイク MH-381A4B

耳かけ部分が着脱可能なインナーイヤホンタイプ。標準価格3,990円(本体価格3,800円)

タイピンマイク EK-313-107

イヤホン部分はジャック式のため、交換が可能。標準価格7,875円(本体価格7,500円)

VOXヘッドセット VC-24

ハンズフリーで通話できるヘッドセット。標準価格8,400円(本体価格8,000円)

インターコム型ヘッドセット YH-100

マイクとヘッドホンが一体となったヘッドセット。標準価格5,534円(本体価格5,270円)

スポーツ/工事ヘルメット用ヘッドセット YH-101A

ハングライダー、サイクリング、工事用などのヘルメット用のヘッドセット。標準価格15,540円(本体価格14,800円)

PTTケーブル CT-87

YH-100/101Aを使用するためのPTTスイッチ付きケーブル。標準価格3,465円(本体価格3,300円)

イヤホンアダプタ CT-101

3.5φのイヤホンをつなぐためのアダプタ。標準価格1,365円(本体価格1,300円)

キャリングケース LCC-208

本体の保護のためにも。標準価格1,680円(本体価格1,600円)

※MH-73A4Bを除いたオプション類は、防浸タイプではありません。水ぬれや水没等にご注意ください。

デスクトップで簡易基地にもなる中継装置です。

中継器 RP88 オープンプライス



- 屋内利用に便利なACアダプタを付属。
- 可倒式のアンテナと薄型設計で自在に設置。
- スタンドマイクをつなげば、一斉連絡ができます。
- 単2乾電池8本で使える乾電池ケースを用意。

- 主な定格 ●送信周波数: 421.5750~421.9125MHz ●受信周波数: 440.0250~440.3625MHz ●チャンネル数: 18+9ch ●電波型式: F3E、F2D ●通信方式: 複信方式 ●定格電圧: DC12.0V ●動作電圧範囲: DC10.8~13.2V ●消費電流: 待ち受け時=約180mA、受信時=550mA、送信時=230mA ●送信出力: 1/10mW以下 ●受信方式: ダブルスーパーヘテロダイン ●動作温度範囲: -10℃~+50℃(結露しないこと) ●外形寸法(突起物含まず): 132.6(W)×45.6(H)×106(D)mm ●本体質量: 約500g

株式会社バーテックススタンダード 国内営業部

お求めは信用とサービスの当店で

〒153-8644 東京都目黒区中目黒 4-8-8 ☎03-3719-2231

営業所: 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡

<http://www.vxstd.com/jp/>



Radio Communication Solutions

株式会社 ジャパンエニックス JAPAN ENIX CO.,LTD.

- 本社 東京都品川区南品川 2-7-18 TEL 03-5715-2351
- 関西支店 大阪市西区千代崎 1-24-11 TEL 06-6583-7700

- 札幌営業所 □ 名古屋営業所
- 仙台営業所 □ 九州営業所

<https://www.jenix.co.jp/>

営業所住所はこちら▶



2011.0400ES(J) YSR0087313