

特定小電力
トランシーバー IC-4350/IC-4350L

付属品 ・MB-127 ベルトクリップ 交互 20ch 中継 27ch 免許・資格不要
※充電電池・充電器は別売ります。

主な定格

通信方式	交互通話/中継通話
チャンネル数	47ch(交互20ch+中継27ch)
使用周波数帯	400MHz帯
送信出力	10mW(+20%~-50%)
スピーカー出力	40mW以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)
電源の種類	単三形アルカリ乾電池/充電式電池BP-260(単三形Ni-MH電池)
消費電流	300mA以下
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃
外形寸法	47(W)×81(H)×26.5(D)mm(突起物を除く)
重量	IC-4350:約120g(BP-260装着時) IC-4350L:約125g(BP-260装着時)

当社他製品との通話互換表

	交互通話		中継通話	
	1-11ch	12-20ch	1-18ch	19-27ch
IC-4077S	○	○	○	○
IC-4088	○	○	○	○
IC-4088D	○	○	○	○
IC-4100	○	○	×	×
IC-4100D	○	○	○	○
IC-4110	○	○	×	×
IC-4110D	○	○	○	○
IC-4188D	○	○	○	○
IC-4300/L	○	○	○	○
IC-4500	○	○	○	○
IC-4800	○	○	○	○
IC-4810	○	○	○	○

スピーカーマイク

本体を固定したまま
手元で送受話
HM-183PI
防水形スピーカーマイク
5,280円(税込)
JANコード:4909723018322
本体装着時IPX7の防水性能

本体を固定したまま
手元で送受話
HM-186PI
小型スピーカーマイク
4,180円(税込)
JANコード:4909723018315

2PINストレート変換ケーブル接続型オプション

OPC-2132
2PIN3.5φ/2.5φ変換ケーブル
1,320円(税込)
JANコード:4909723018308

接続イメージ

イヤホンマイクロホン

付けていることを
感じさせない小型タイプ
HM-177PI
小型イヤホンマイクロホン
4,180円(税込)
JANコード:4909723018346

お客様にスマートな印象を
与えるタイピンタイプ
HM-179PI
イヤホンマイクロホン
7,480円(税込)
JANコード:4909723018339

本体を固定したまま
手元で送受話
HM-186
小型スピーカーマイク
4,180円(税込)
JANコード:4909723009580

スタイリッシュな
イヤホンマイク
HM-153
イヤホンマイクロホン
6,600円(税込)
JANコード:4909723813064

ハンズフリーで通話が
できるVOX機能付き
HS-85
VOX機能付ヘッドセット
8,250円(税込)
JANコード:4909723803805
※本体VOX機能をOFFにしてご使用ください。

イヤホン

EH-15 イヤホン グレー
2,200円(税込)
JANコード:4909723803768

SP-16PIBW
耳掛け型イヤホン
1,980円(税込)
JANコード:4909723018353

SP-32
チューブ式イヤホンアダプター
2,200円(税込)
JANコード:4909723013280

EH-15B イヤホン 黒
2,200円(税込)
(プラグ直径2.5φ)
JANコード:4909723004356

※EH-15/SP-16PIBWと
接続して使用

1PINストレート変換ケーブル接続型オプション VOX機能専用

OPC-2133
1PIN3極2.5φ変換ケーブル
1,320円(税込)
JANコード:4909723018292

接続イメージ

バッテリー関連

BP-260
充電式電池
(ニッケル水素)
1,650円(税込)
JANコード:
4909723010449

BC-200
連結型2口充電器(BC-186別売)
4,180円(税込)
JANコード:
4909723019848
(5台まで接続可能)

BC-186
ACアダプター(BC-200用)
1,650円(税込)
JANコード:
4909723009924

コンパクトでスタイリッシュな
耳掛けタイプ
HS-99
耳掛け型
イヤホンマイクロホン
4,400円(税込)
JANコード:4909723009375
※本体VOX機能をONにしてご使用ください。

コストパフォーマンス抜群の
汎用タイプ
HS-94
イヤーフック型
ヘッドセット
1,650円(税込)
JANコード:4909723809920
※本体VOX機能をONにしてご使用ください。

その他

IC-RP4100
中継装置
生産終了品
JANコード:
4909723009313

MB-127
ベルトクリップ(補修用)
1,100円(税込)
JANコード:
4909723019831

OPC-1856
リモートケーブル
生産終了品
JANコード:
4909723009306
(IC-RP4100用)

LC-177
キャリングケース
1,980円(税込)
JANコード:
4909723019817

帽子やヘルメットと一緒に
使えるタイプ
HS-95
ネックアーム型ヘッドセット
13,200円(税込) JANコード:4909723810032
※本体VOX機能をONにしてご使用ください。

喉の振動を声にする騒音環境に
最適なタイプ
HS-97
咽喉マイクロホン
2,530円(税込) JANコード:4909723810926
※本体VOX機能をONにしてご使用ください。

アイコム株式会社 国内営業部 〒135-0042 東京都江東区木場2丁目17-16 5F TEL 03-6240-3549 高品質がテーマです。

製品の技術的なお問い合わせ

アイコムサポートセンター
(平日9:00~17:00) フリーダイヤル ☎:0120-156-313
携帯電話・公衆電話からは:06-6792-4949

その他のお問い合わせは最寄りの営業所までご連絡ください。
最寄りの営業所はホームページでご確認ください。 www.icom.co.jp

注意 正しく安全にお使いいただくため、
ご使用前に必ず「取扱説明書」を
よくお読みください。

● 価格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。● イヤホン使用時は、音量には十分ご注意ください。● 製品の色は印刷の関係上、実際のものとは多少違うことがあります。
● アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴ、ポケットビーブ、CALLBRIDGEロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。

ICOM

交互 20ch 中継 27ch

IC-4350/IC-4350L

特定小電力トランシーバー

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種



軽い、小さい。そして、タフ。
アクティブに使える
コンパクトトランシーバー。



最高水準の防塵・防水性能IP67※

本体重量100g以下、幅47mmの
コンパクトサイズ

緊急呼び出しボタンを装備

電池1本で長時間運用

※試験用粉塵を1㎡あたり2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置したのち
に取り出して、無線機の内部に粉塵の侵入がないこと。また、水深1mの静水
(常温の水道水)に静かに沈め、30分間放置したのちに取り出して、無線機と
して機能することです。

COMPACT BODY

免許・資格不要

RoHS指令対応

Radio Communication Solutions
株式会社 ジャパンエニックス
JAPAN ENIX CO.,LTD.

- 本社 東京都品川区南品川 2-7-18 TEL 03-5715-2351
 - 関西支店 大阪市西区千代崎 1-24-11 TEL 06-6583-7700
 - 札幌営業所 名古屋営業所
 - 仙台営業所 九州営業所
- <https://www.jenix.co.jp/> 営業所住所はこちら ▶



軽い、小さい。そして、タフ。 アクティブに使えるコンパクトトランシーバー。

IC-4350/IC-4350Lは本体重量100gを切る軽さ、幅47mmのコンパクトサイズながら、最高水準の防塵・防水性能IP67*1を実現。さらに、米国国防総省の物資調達基準であるMIL-STD-810Fに準じる試験をクリアする堅牢性を確保しているため、水濡れしやすい厨房内、粉塵にさらされる工事現場、機動力が求められる倉庫内など、さまざまな場所や状況に対応できます。

さまざまなシーンで活躍する機能性と扱いやすいサイズ



イベント



カーディーラー



ホームセンター



交通整理

COMPACT

軽量、コンパクト

本体は100gを切る軽さ、幅47mmのコンパクトボディ。長時間身に着けても気になりにくく、アクティブに動けるトランシーバーです。



W47×H81
×D26.5mm
(突起物を除く)

DUSTPROOF WATERPROOF

防塵・防水、さらにタフ

最高水準の防塵・防水性能(IP67*1)に加え、アメリカ国防総省の物資調達基準MIL-STD-810F相当のテストをクリアする堅牢さ。水濡れの恐れがある場所や、激しい動きを伴うような業務でも安心して使えます。



*1 試験用粉塵を1mlあたり2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置したのちに取り出して、無線機の内部に粉塵の浸入がないこと。また、水深1mの静水(常温の水道水)に静かに沈め、30分間放置したのちに取り出して、無線機として機能することです。*2 送信1分/受信1分/待ち受け8分、パワーセーブONの状態

LONG LIFE

電池1本で約37時間*2

単三形アルカリ乾電池1本でたっぷり37時間*2使えます。(BP-260使用時は約32時間*2となります)



特定小電力トランシーバー

IC-4350

希望小売価格 **21,780円**(税抜 19,800円)

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種
JANコード: 4909723129356

免許・資格不要

交互 **20ch** 中継 **27ch**

付属品 ●MB-127 ベルトクリップ
(充電機・充電器は別売りです。)

EMERGENCY BUTTON

緊急呼び出し機能を搭載

緊急時の迅速な連絡をサポートする、緊急呼び出し機能を装備。緊急ボタンを長押しするだけで、あらかじめ設定しておいた無線機を呼び出します。



その他の特長



一時音量切り替え機能

一時的に音量を瞬時に変更。周囲の環境の変化に即応できます。



グループ・個別通話機能

通話相手を限定し、効率的に情報伝達できるグループ通話機能を装備。



断線検出機能

万が一別売のイヤホンが断線していても電源投入時にわかります。



コンパング機能

雑音を軽減し、より明瞭な音声で通話できます。



VOX機能内蔵

音声に反応して送信スイッチが自動的にON/OFFされるVOX機能に対応。



マイク感度・スケルチ調整

使用環境に応じて調整できるマイク感度・スケルチ(5段階)。



スキャン機能

使用中のチャンネルや空きチャンネルを検索できます。

その他の機能

- 受信専用機能 ●ワンタッチPTT機能 ●秘話機能 ●送信出力切替機能(10mW/1mW)
- ポケットビーブ®機能 ●パワーセーブ機能 ●トーンバースト機能
- VOX感度・ディレイタイム可変 ●電池残量表示 ●利用チャンネル設定機能 など

業務やカバーする通話エリアの広さに応じて選べる2タイプ

機動性重視のショートアンテナモデルIC-4350と、通信距離重視のロングアンテナモデルIC-4350Lの2タイプを用意しています。

特定小電力トランシーバー IC-4350L

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

希望小売価格
21,780円
(税抜 19,800円)

JANコード: 4909723129325



■中継通話機能対応

オプションの中継装置 IC-RP4100で通話距離を約2倍に拡張。



別売 中継装置 CALLBRIDGE®

生産終了品
技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種
JANコード: 4909723009313

中継 27ch